



Polipasto Manual / Manual Chain Hoist



**Características**

- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » La transmisión está soportada por rodamientos.
- » La doble carcasa proporciona protección contra polvo y agua.
- » 3, 6 y 10 metros de altura de elevación son artículos de stock estándar, otras alturas de elevación a petición.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

**Features**

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » 3, 6 and 10 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights upon request.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

| Especificaciones / Specifications |           |                 |                |                 |                            |                                     |            |              |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Código de artículo                | Capacidad | Cadena de carga | No. de ramales | Carga de prueba | Esfuerzo para carga máxima | Cadena manual para elevación de 1 m | Peso neto  | Peso extra   |
| Article code                      | Capacity  | Load chain      | Chains falls   | Test load       | Effort for max load        | Hand chain for 1m lift              | Net weight | Extra weight |
|                                   | ton       | Øxmm            |                | kN              | N                          | m                                   | kg *       | kg/m **      |
| DC.0.08100250                     | 0.25      | 4 x 12          | 1              | 3.7             | 190                        | 30                                  | 3.1        | 1.2          |
| DC.0.08100500                     | 0.5       | 6 x 18          | 1              | 6.3             | 200                        | 34                                  | 4.1        | 1.7          |
| DC.0.08101000                     | 1         | 6 x 18          | 1              | 12.5            | 304                        | 42                                  | 6.2        | 1.7          |
| DC.0.08101500                     | 1.5       | 8 x 24          | 1              | 18.7            | 343                        | 56                                  | 10.1       | 2.4          |
| DC.0.08102000                     | 2         | 8 x 24          | 1              | 25.0            | 410                        | 73                                  | 10.4       | 2.4          |
| DC.0.08103000                     | 3         | 8 x 24          | 2              | 37.5            | 343                        | 112                                 | 13.6       | 3.9          |
| DC.0.08105000                     | 5         | 10 x 30         | 2              | 63.0            | 414                        | 164                                 | 21.9       | 5.5          |
| DC.0.08110000                     | 10        | 10 x 30         | 4              | 125.0           | 423                        | 327                                 | 48.5       | 10.1         |
| DC.0.08120000                     | 20        | 10 x 30         | 8              | 250.0           | 435x2                      | 327x2                               | 104.4      | 19.4         |
| DC.0.08130000                     | 30        | 10 x 30         | 12             | 573.0           | 435x2                      | -                                   | 138.3      | 28.6         |
| DC.0.08150000                     | 50        | 10 x 30         | 22             | 625.0           | 435x2                      | -                                   | 940.1      | 51.7         |

\* sin carga ni cadena manual / without load- and handchain \*\* por metro de altura de elevación para carga y cadena manual / per meter hoisting height for load- and handchain

| Especificaciones / Specifications                     |  |
|---|--|
| Ganchos / Hooks                                       | Ganchos de acero forjado con pestillo fundido / Drop-forged steel hooks with cast latch      |
| Cadena de carga / Load chain                          | Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T |
| Cadena manual / Hand chain                            | Cadena de carga galvanizada / Galvanized hand chain  |
| Temperatura de funcionamiento / Operating temperature | -10°C - +60°C  |
| ATEX zona / ATEX zone                                 | Inadecuado / not suitable  |
| Tipo de carga / Load type                             | Bienes, no se pueden utilizar para levantar personas / Goods, may not be used to lift people |

| Proteccion / Protection                        |   |
|--|---|
| Protección de sobrecarga / Overload protection | Sin protección de sobrecarga / No overload protection   |
| Freno / Brake                                  | Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls |



Disponible hasta  
Available up to  
**50 ton**



### Características

- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » La transmisión está soportada por rodamientos.
- » La doble carcasa proporciona protección contra polvo y agua.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.  
Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

### Features

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.