



Control remoto / Remote Control



**Características**

- » Solo apto para los polipastos de cadena DELTA modelo DEH y SG.DTS.
- » Puede reequiparse y usarse alternativamente con el cable de control.
- » Transmisor ligero pero robusto equipado con parada de emergencia.
- » Dimensiones del transmisor (LxAnxAl): 205 x 60 x 53
- » Dimensiones del receptor (LxAnxAl): 205 x 86 x 130
- » Cumple con la directiva de maquinaria 2006/42/EG.

**Features**

- » Only suitable for the DELTA chain hoists model DEH and SG.DTS.
- » Can be retrofitted and used alternately with the control cable.
- » Light, yet robust transmitter equipped with emergency stop button.
- » Dimensions transmitter (LxWxH): 205 x 60 x 53
- » Dimensions receiver (LxWxH): 205 x 86 x 130
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC.



Conexiones Plug y Play fáciles / Easy plug&play connection

Especificaciones / Specifications		
	Transmisor	Receptor
	Transmitter	Receiving Unit
Protección de control / Control protection		IP 65
Distancia de operación en espacio abierto / Operation distance in open space		100 m
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature		-10°C - +40°C
Peso neto/ Net weight	0.3 kg	0.4 kg
Fuente de alimentación / Power supply	3V (2x AA)	18V - 65V

Especificaciones / Specifications			
Código de artículo	Modelo de polipasto de cadena	Funciones	Tipo de velocidad de elevación
Article code	Chain hoist model	Functions	Lifting speed type
DF.RC.0202	DF.0.DEH	2	2
DF.RC.0402		4	2
SG.RC.0201	SG.0.DTS	2	1
SG.RC.0202		2	2
SG.RC.0401		4	1
SG.RC.0402		4	2

2 = dos botones / two buttons ↑      1 = velocidad única / single speed  
 4 = cuatro botones / four buttons ↑↔      2 = velocidad doble / double speed