

# » CINTAS DE POLIÉSTER - ESLINGAS DE UN SOLO USO



## CINTAS POLIÉSTER

Código	Descripción artículo	Color estándar	Carga Rotura (Kg)	UNIDADES en embalaje	Peso (Kg/mt)
100027SR	CINTA POLIÉSTER 25	NEGRO	1.200	100	0,025
100043SR	CINTA POLIÉSTER 35	BLANCO	3.200	*500	0,060
100038SR	CINTA POLIÉSTER 35	BUTANO	3.200	100	0,060
100050SR	CINTA POLIÉSTER 50	BUTANO	5.000	100	0,090
100051SR	CINTA POLIÉSTER 50	AZUL	7.500	100	0,130

\*Caja 500 metros resto rollos 100 metros

# » ESLINGAS POLIÉSTER UN SOLO USO-AROS

## ESLINGA POLIÉSTER PLANA SIN FÍN CMU: 1.000kg



Código	Longitud útil (mts)	Descripción artículo	Ancho cinta (mm)	Color estándar según norma	1 Kg	0,8 Kg	2 Kg	1,4 Kg	UNIDADES en embalaje	Peso (Kg/Ud)
104104010SR		EPSC30 X 1 MT	30	BLANCO	1.000	800	2.000	1.400	100	0,19
104104020SR		EPSC30 X 2 MT	30	BLANCO	1.000	800	2.000	1.400	100	0,36
104104030SR		EPSC30 X 3 MT	30	BLANCO	1.000	800	2.000	1.400	100	0,43
104104040SR		EPSC30 X 4 MT	30	BLANCO	1.000	800	2.000	1.400	100	0,70

## ESLINGA POLIÉSTER PLANA SIN FÍN CMU: 2.000kg



Código	Longitud útil (mts)	Descripción artículo	Ancho cinta (mm)	Color estándar según norma	1 Kg	0,8 Kg	2 Kg	1,4 Kg	UNIDADES en embalaje	Peso (Kg/Ud)
106106010SR		EPSC60 X 1 MT,	60	BLANCO	2.000	1.600	4.000	2.800	100	0,35
106106020SR		EPSC60 X 2 MT	60	BLANCO	2.000	1.600	4.000	2.800	100	0,70
106106030SR		EPSC60 X 3 MT	60	BLANCO	2.000	1.600	4.000	2.800	100	0,95
106106040SR		EPSC60 X 4 MT	60	BLANCO	2.000	1.600	4.000	2.800	100	1,30



CANTIDAD MÍNIMA  
100 UNIDADES

AROS - eslingas de un solo uso, según normativa UNE 40901  
Factor de seguridad 7:1  
Color blanco  
No reutilizable

Eslingas especialmente diseñadas para fabricantes de:  
Tubos, tuberías, perfiles, madera, mallazo, etc...

Ventajas:  
La principal ventaja es que, dependiendo del sistema de producción, la misma eslinga se puede usar durante todo el proceso: desde su inicio, hasta su carga en el medio de transporte elegido.



Forma correcta de trabajo con las eslingas de un solo uso