

# BALANCINES MULTIPUNTO O MULTITALADRO

## ESPECIFICACIONES

El balancín multitaladro o multiorejeta es una solución polivalente para el izado de cargas mediante auto grúa al disponer de múltiples configuraciones de elevación: Tanto con tiro sencillo por un punto para altura reducida o bien mediante un pulpo de dos ramales para disponer de mayor equilibrio, hasta pudiéndose usar como balancín para sumar dos grúas para posibilitar el izado de cargas que superen la capacidad unitaria de las grúas. En la parte inferior dispone de un patrón de taladros muy continuos que permite ajustar la posición del centro de la carga con razonable precisión.

Adicionalmente, por tratarse de una solución disponible en stock para ciertas medidas también puede ser una solución para la industria en general, para maniobras urgentes...

Finalmente indicar que se puede fabricar también como una solución a medida con un plazo y precios muy razonables.

No dude en pedirnos cotización también para el suministro de todos los accesorios!



## CAPACIDADES

10, 15, 24, 34,  
50, 70 Y 110  
TONELADAS

Código	Capacidad (t)	Longitud (mm)	Taladros superiores	Taladros inferiores	Grillete Superior	Ø superior (mm)	Grillete Inferior	Ø inferior (mm)
831BM1010040	10	4000	41	41	12t	Ø40	6,5t	Ø28
831BM1015040	15	4000	41	41	17t	Ø45	8,5t	Ø32
831BM1024040	24	4000	41	41	25t (o 40t super)	Ø55	12t	Ø40
831BM10340400	34	4000	41	41	35t (o 55t super)	Ø60	17t	Ø45
831BM1050040	50	4000	41	41	55t super	Ø60	25t	Ø55
831BM1070040	70	4000	*	*	85t super	Ø75	35t	Ø60
831BM1100040	110	4000	*	*	120t super	Ø85	55t super	Ø60

SE PUEDEN FABRICAR CON CUALQUIER LONGITUD Y CAPACIDADES DIFERENTES

